CLEDO

Support combiné CLEDO trottinette/vélo, verrouillable

Illustration à venir (rendu à partir des données 3D)

DONNÉES TECHNIQUES

Article	CLEDO
GTIN	sur demande
Places	1 par élément, extensible à volonté, simple ou double face
Utilisateurs	Trottinettes électriques, trottinettes, vélos
Dimensions	550 × 150 × 200 mm
Platine	env. 150–110 × 200 mm
Ouverture de la place	100 × 200 mm (colonne de direction ou pneu)
Hauteur de la place	env. 55 cm
Emprise avec 1 vélo	env. 280 × 15 cm
Verrouillage	2 portes de verrouillage, cadenas ou chaîne antivol
Fixation	3 perçages, montage au sol
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	env. 5 kg

TEXTE COURT

Support combiné CLEDO trottinette/vélo, verrouillable

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Place de stationnement combinée pour trottinette électrique, trottinette ou vélo (réception de la colonne de direction ou du pneu, ouverture env. 100 × 200 mm), extensible en ligne à volonté, simple ou double face. Deux portes de verrouillage, verrouillables par le cadenas ou la chaîne antivol de l'utilisateur.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté. Dimensions par élément 550 × 150 × 200 mm, hauteur de la place env. 55 cm.

Fixation par 3 vis sur support porteur (platine env. 150–110 × 200 mm), fixations comprises.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type CLEDO ou équivalent.

Critères d'équivalence : réception de trottinettes électriques, trottinettes et vélos (colonne de direction ou pneu), deux portes verrouillables par place, dimensions par élément, hauteur de la place, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'