

EASYLIFT-500

Doppelstockparker (DIN 79008)



Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ	EASYLIFT-500	Obere Ebene	Alu eloxiert, Gasdruckfeder, max. 28 kg, Hebehöhe ca. 310 mm
Norm	zertifiziert nach DIN 79008	Raumhöhe	mind. 2,75 m
Stellplätze	einseitig 4 / 8 / 12, beidseitig 8 / 16 / 24, koppelbar	Optionen	E-Bike-Ladestation, Pulverbeschichtung
Reifen	23–60 mm, 26–28 Zoll	Montage	im Preis enthalten
Radabstand	500 mm, tief/hoch auf beiden Ebenen		

KURZTEXT

Doppelstockparker EASYLIFT 500, DIN 79008

LANGTEXT · EINHEIT STK

Doppelstock-Fahrradparker, zertifiziert nach DIN 79008, Elemente für 4 / 8 / 12 Einstellplätze einseitig bzw. 8 / 16 / 24 beidseitig, beliebig koppelbar. Untere Ebene mit wannenförmigen Einstellschienen (tief/hoch), obere Ebene mit ausziehbaren, gasdruckfederunterstützten Schienen aus eloxiertem Aluminium (Hebehöhe ca. 310 mm, max. 28 kg), Rückrollsicherung auf beiden Ebenen, Radabstand 500 mm, Reifenbreite 23–60 mm, 26–28 Zoll. Mindestraumhöhe 2,75 m.

Stahlkonstruktion verzinkt, optional pulverbeschichtet; optional E-Bike-Ladearm (nur in überdachten Anlagen).

Frei aufgestellt mit Nivellierschrauben, Verankerung optional; inkl. Montage.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ EASYLIFT-500 oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'