

KAPPA

Anlehnbügel-Parker (ADFC-empfohlen)



Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ	KAPPA	Radabstand	360–500 mm (tief/hoch), 600–800 mm (tief), 45° links/rechts
Konstruktion	Rundrohr Ø 42,4 mm, Radhalter Rundstahl Ø 16 mm	Maße	einseitig tief/hoch 985 × 612 mm, beidseitig 985 × 660 mm, einseitig tief 740 × 612 mm
Norm	ADFC-empfohlen, Prüf-Nr. Q2105	Befestigung	Aufdübeln (Bodenrahmen), Einbetonieren (400 mm), unterirdisch bei -250 mm, Wand, Beton-Beschwerungspoller 40 kg
Reifenbreite	bis ca. 70 mm		

KURZTEXT

Fahrradparker KAPPA, ADFC-empfohlen

LANGTEXT · EINHEIT STK

Fahrradparker aus Stahl-Rundrohr Ø 42,4 mm mit integriertem Radhalter aus Rundstahl Ø 16 mm, Anschließen von Rahmen und Laufrad, für Reifenbreiten bis ca. 70 mm, einseitig oder beidseitig, Tief-/Hochstellung, Radabstand nach Wahl (360–800 mm oder 45°-Schrägstellung). ADFC-empfohlen (Prüf-Nr. Q2105).

Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzlich pulverbeschichtet.

Befestigung wahlweise auf Bodenrahmen aufgedübelt, einbetoniert (verlängerte Bügel 400 mm), unterflur, an der Wand oder mit Beton-Beschwerungspoller. Abrechnung je Einstellplatz.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ KAPPA oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'