

MOBIL

mobile Anlehnbügel-Gruppe (Grazer Bügel)



Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ	MOBIL
Konstruktion	Anlehnbügel Rundrohr $\varnothing$ 48 mm auf 2 Flachstahl-Bodenschienen, klappbar
Abmessungen H $\times$ B	850 $\times$ 800 mm
Bügelabstand	900 mm

Länge	2 Bügel 1200 / 3 Bügel 2100 / 4 Bügel 3000 / 5 Bügel 3900 mm
Oberfläche	feuerverzinkt, feuerverzinkt + pulverbeschichtet oder Edelstahl matt
Befestigung	frei aufstellbar, Aufdübeln empfohlen

KURZTEXT

Fahrradanlehnbügel MOBIL, mobil, 2–5 Bügel

LANGTEXT · EINHEIT STK

Mobile Fahrradanelehnbügel-Gruppe: 2 bis 5 Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr $\varnothing$ 48 mm, in einem Stück gebogen, mit eingeschweißten Rundstäben zum Anschließen, über bewegliche Gelenke auf 2 Bodenschienen aus Flachstahl montiert. Bügel 850 $\times$ 800 mm (H $\times$ B), Bügelabstand 900 mm, Gesamtlänge 1200 / 2100 / 3000 / 3900 mm.

Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl matt.

Frei aufstellbar; zur Sicherung gegen Verschieben und Vandalismus am Untergrund verdübeln, inkl. Befestigungsmittel.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ MOBIL oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'