

RS4BOD46

Range-trottinettes 4 pl. simple face, pied au sol 46



VUE DE FACE



DONNÉES TECHNIQUES

Article	**RS4BOD46**
GTIN	9120120490022
Utilisateurs	Trottinettes, trottinettes enfants et kickboards
Places	4 (simple face)
Longueur	630 mm

Hauteur de montage	env. 45 cm
Ouverture de la place	env. 50 × 48 mm
Fixation	2 × pied au sol 46
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
Poids	4,9 kg

TEXTE COURT

Range-trottinettes 4 pl. simple face, pied au sol 46

TEXTE LONG · UNITÉ PCE

Range-trottinettes pour le stationnement ordonné et verrouillable de trottinettes, trottinettes pour enfants et kickboards. 4 places disposées en ligne, simple face, position de stationnement maintenue par la colonne de direction. Chaque place équipée d'un étrier de verrouillage pivotant, verrouillable par un cadenas du commerce (Ø d'anse jusqu'à 6 mm) ou par l'antivol vélo de l'utilisateur ; ouverture de place env. 50 × 48 mm, entraxe des places 95 mm.

Construction en acier, galvanisée à chaud selon DIN EN ISO 1461, finition gris argenté.

Longueur du rail 630 mm, hauteur de montage env. 45 cm au-dessus du revêtement fini.

Fixation par 2 × pied au sol 46 à cheviller (tube carré 40 × 40 mm, platine 140 × 50 mm, 2 perçages Ø 11 mm par platine, entraxe des trous 90 mm) sur support porteur (béton, dalles en béton, enrobé sur assise en béton), fixations comprises (p. ex. chevilles acier 10 mm).

Fourniture en kit complet, y compris vis d'assemblage et notice de montage, et pose selon les indications du fabricant.

Produit de référence : Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, type RS4BOD46 ou équivalent.

Critères d'équivalence : nombre et disposition des places, étrier de verrouillage pivotant individuel par place, longueur du rail, hauteur de montage, surface galvanisée à chaud, mode de fixation.

Produit proposé : '.....'