


RS6BOB46

Rollerstände 6 Stellpl. einseitig, Bodensteher zum Einbetonieren 46



ANSICHT



TECHNISCHE DATEN

Artikel	RS6BOB46
GTIN	9120120490633
Nutzer	Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards
Stellplätze	6 (einseitig)
Länge	990 mm

Montagehöhe	ca. 45 cm
Stellplatzöffnung	ca. 50 × 48 mm
Befestigung	2 × Bodensteher zum Einbetonieren 46
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	6,4 kg

KURZTEXT

Rollerstände 6 Stellpl. einseitig, einbetonieren 46

LANGTEXT · EINHEIT STK

Rollerstände zum geordneten und versperrbaren Abstellen von Tretrollern, Kinderrollern und Kickboards. 6 Stellplätze einseitig in Reihe angeordnet, Parkposition über die Lenkstange fixiert. Je Stellplatz ein drehbarer Verschlussbügel, versperrbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss (Bügel-Ø bis 6 mm) oder Fahrradschloss des Nutzers; Stellplatzöffnung ca. 50 × 48 mm, Stellplatzabstand 95 mm. Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Oberfläche silbergrau.

Schienenlänge 990 mm, Montagehöhe ca. 45 cm über Belag.

Befestigung mit 2 × Bodensteher zum Einbetonieren 46 (Formrohr 40 × 40 mm, Gesamtlänge 660 mm, Einbindetiefe ca. 200 mm) in Einzelfundamente bzw. Kernbohrung (bei Asphalt-Tragschicht).

Fundamente nach Herstellerangaben und statischen Erfordernissen, Beton mind. C20/25.

Liefern als Komplettsset inkl. Verbindungsschrauben und Montageanleitung, nach Herstellerangaben montieren.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ RS6BOB46 oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Anzahl und Anordnung der Stellplätze, je Stellplatz eigener drehbarer Verschlussbügel, Schienenlänge, Montagehöhe, Oberfläche feuerverzinkt, Befestigungsart.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'