

WIENER-BUEGEL

Anlehnbügel aus Rundrohr



Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ	WIENER-BUEGEL
Konstruktion	Rundrohrbügel, geschwungen
Rohrdurchmesser	Ø 42,4 / 48,3 / 60,3 mm
Abmessungen H × B	1200 × 800 mm lt. Shop (prüfen)

Radeinstellung	einseitig und/oder doppelseitig
Oberfläche	feuerverzinkt oder feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Befestigung	Einbetonieren oder Aufschrauben

KURZTEXT

Fahrradanlehnbügel Wiener Bügel, Rundrohr

LANGTEXT · EINHEIT STK

Fahrradanlehnbügel „Wiener Bügel“ aus geschwungenem Stahl-Rundrohr (Ø 42,4 / 48,3 / 60,3 mm), beidseitig nutzbar, Ausführung nach Vorgabe Stadt Wien.

Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzlich pulverbeschichtet (RAL nach Wahl AG).

Befestigung zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmittel.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ WIENER-BUEGEL oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'