

ZETA

moderner Anlehnbügel-Parker



Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ	ZETA	Radabstand	400–500 mm (tief/hoch), 600–800 mm (tief), 45° links/rechts
Konstruktion	Rundrohr Ø 42,4 mm, Rundstahl Ø 16 mm, Bodenrahmen Trapezschienen	Maße	einseitig tief 800 × 740 mm, einseitig hoch 800 × 852 mm, beidseitig 800 × 1084 mm
Reifenbreite	bis ca. 110 mm	Befestigung	Aufdübeln, Einbetonieren (400 mm), unterflur -200 mm, Wand, Beschwerungspoller

KURZTEXT

Fahrradparker ZETA, Reifen bis 110 mm

LANGTEXT · EINHEIT STK

Fahrradparker aus Stahl-Rundrohr Ø 42,4 mm mit Radhalter aus Rundstahl Ø 16 mm, Anschließen von Rahmen und Laufrad mit Bügel- oder Seilschloss, für Reifenbreiten bis ca. 110 mm, einseitig, beidseitig oder 45°, Tief-/Hochstellung.

Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzlich pulverbeschichtet.

Befestigung wahlweise auf Bodenrahmen aufgedübelt, einbetoniert (400 mm), unterflur, an der Wand oder mit Beschwerungspoller. Abrechnung je Einstellplatz.

Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ ZETA oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: '.....'