RS-Serie oder eS-Serie: Welche passt?

Rollerstop Rollerständer im Vergleich. Die RS-Serie ist für Tretroller geeignet, die eS-Serie für e-Scooter und Tretroller. Der Hauptunterschied: Größe der Stellplätze und Montagehöhe.



RS-Serie: Stellplatz 50 x 48 mm, Montagehöhe ca. 46 cm



eS-Serie: Stellplatz 82 x 72 mm, Montagehöhe ca. 60 cm

Merkmal	RS-Serie (z. B. RS8)	eS-Serie (z. B. eS5)
Geeignet für	Kompakte Tretroller, Miniroller, Kickboards; nicht für alle e-Scooter	e-Scooter und Tretroller, auch mit hoher Lenkstange
Stellplatz Lenkerstange	50 x 48 mm	82 x 72 mm
Montagehöhe ab Bodenoberkante	ca. 46 cm	ca. 60 cm
Modullängen	RS4 (630 mm), RS6 (990 mm), RS8 (1350 mm)	eS1 (120 mm), eS3 (610 mm), eS4 (855 mm) eS5 (1110 mm)
Grundfläche, einseitig	ca. 135 cm x Modullänge	ca. 190 cm x Modullänge
Grundfläche, doppelseitig	ca. 270 cm x Modullänge	ca. 380 cm x Modullänge
Preis pro Stellplatz	ab 76 € brutto	ab 78 € brutto
Verschluss	Drehbarer Verschlussbügel, normales Vorhängeschloss oder Fahrradkette	
Material	Verzinkter Stahl, silbergrau	
Pulverbeschichtung	in allen RAL- und DB-Farben möglich, Lieferzeit ca. 3 Wochen	
Befestigung	Wandbügel, Bodensteher zum Anschrauben, Bügelbodensteher (freistehend möglich) Bodensteher zum Einbetonieren (ca. 20cm, Fundamentgröße: (LxBxT) 30x30x20cm)	
Erweiterbar	Beliebig nach Kundenwunsch, ein- oder doppelseitig	
Lieferzeit	7-10 Tage	

Wer braucht was:

- **Nur Tretroller und Kinderroller:** **RS-Serie** für Schulen, Kindergärten, Wohnanlagen. Kompakt, platzsparend und seit über 15 Jahren erfolgreich im Einsatz. Seit 2012 vom TÜV Austria mit "Gebrauchswert Geprüft" zertifiziert.
- **Meistens e-Scooter:** **eS-Serie** für Hotels, Firmengelände, Spitäler, Verleihstationen, öffentliche Gebäude und diverse Verkehrsknoten im gesamten öffentlichen Raum (z.B. Bahnhöfe, Bus- und/oder U-Bahn-Stationen).
- **Gemischte Nutzung:** **Empfehlung 80/20 (RS-Serie/eS-Serie). z.B. 20 Stellplätze als 16 RS und 4 eS (2x RS8 + 1x eS4).**

Tretroller in der eS-Serie parken: Die Lenkerstange passt immer - entscheidend ist die Höhe des Tretrollers: Die eS-Serie wird auf 60 cm über BOK montiert, darum können auch Roller mit hoher Lenkstange darin geparkt werden. Ganz allgemein sind die Montageelemente der RS- und eS-Serie modular kombinierbar, jedoch empfehlen wir zum sicheren Parken die vorgegebenen Montagehöhen von 46cm oder 60cm für den jeweiligen Einsatzort.